# PURITY C Quell ST




# Einzigartige Qualität erleben

Speziell für den Gastronomie-, Catering- und Vendingsektor entwickelt, reduzieren die PURITY C Quell ST Filter-kartuschen die Karbonathärte im Trinkwasser. Sie verringern so deutlich die Gefahr von Kalkablagerungen im nachgeschalteten Endgerät. Weiterhin bindet das Filtermedium Metallionen wie z.B. Blei oder Kupfer und reduziert geschmacks- und geruchsstörende Substanzen (wie z.B. Chlor) sowohl im Filtrat als auch im Verschnittwasser.

## Ihre Vorteile

- Kalkablagerungen und damit verbundene Maschinenausfälle werden gezielt verringert, Service- und Reparaturkosten reduziert
- Entfernung von unerwünschten Geschmacks- und Geruchsstoffen im Filtrat (auch im Verschnittwasser) für eine optimale Qualität des Endproduktes
- Ein Filterkopf-Konzept für alle Größen in unterschiedlicher Ausführung für individuelle Anforderungen
- Schnellwechsel-System mit sicherer Arretierung
- Integriertes Spül- und Entlüftungsventil





# BRITA Professional Filter Service App

Die Filter App ist das ideale Service-Modul für Sie. Dieses einzigartige und umfassende Hilfsmittel unterstützt Sie dabei, den richtigen Filtertyp und die richtige Filtergröße für Ihre Anforderungen zu ermitteln. Sie stellt detaillierte Installationsanweisungen für Servicetechniker zur Verfügung, berechnet, wann Kartuschen ersetzt werden müssen und verfügt über eine Vielzahl weiterer innovativer Funktionen.

Kostenlos herunterladen bei





Oder unter https://professional.brita.net/app



### Filtertechnologie mit System

Vorfiltration

Ein Vorfilter hält grobe Partikel zurück.

Karbonathärtereduktion


Das PURITY C Quell ST Filtermedium reduziert gezielt die Karbonathärte im Wasser. Dadurch wird eine unerwünschte Kalkbildung verhindert.

Aktivkohlefiltration

Die gesamte Wassermenge - auch das Verschnittwasser - durchläuft einen Aktivkohlefilter. Störende Geschmacks- und Geruchsstoffe werden hierbei entfernt.



Am Ende des Filtrationsprozesses hält ein Filtervlies feine Partikel zurück.



Die gezeigte Illustration dient nur zur Ansicht und Erläuterung der Filtertechnologie. Sie ist nicht maßstabsgetreu.

#### Qualität und Sicherheit

#### Optimale Wasserqualität

Herausragende und konstante Wasserqualität - frei von störenden Geschmacks- und Geruchsstoffen.

#### Höchste Produktsicherheit

Für störungsfreien Betrieb und sichere Anwendung

#### Einsatz nach Hausenthärtungsanlagen:

70 % der Filterkapazität bleiben erhalten.

#### Einfache Handhabung

Die Bedienung ist so einfach und schnell wie nie.

Die Lebensmittelechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.











ACS conform





\*gilt für alle wasserberührenden Materialien

PURITY C Quell ST	C50	C150	C300	C500	C1100
Technologie	Entkarbonisierung				
Filterkopf PURITY C 0 - 70 % mit variablem Verschnitt					
Kapazität¹ Kaffee-/Espresso-/Vendingmaschinen (bei einer Karbonathärte von 10°dH / Verschnitt-Einstellung 40%)	960	2.408	4.000	6.800	11.500 I
Filterkopf PURITY C 30% mit fest eingestelltem Verschnitt					
Kapazität¹ bei einer Karbonathärte von 10°dH	831 I	2.086 I	3.464 I	5.889 I	9.960 I
Filterkopf PURITY C 0% mit fest eingestelltem Verschnitt					
Kapazität¹ bei einer Karbonathärte von 10°dH	600 I	1.505 l	2.500 l	4.250 I	7.188 I
Vergleichskapazität	435 I	1.278 l	2.066 I	4.125 I	8.670 I
Max. Betriebsdruck   Wassereingangstemperatur	8,6 bar   4 - 30 °C				
Nenndurchfluss (Druckverlust bei Nenndurchfluss)	60 l/h (0,25 bar)			100 l/h (0,5 bar)	
Maße (B/T/H) mit Filterkopf	119/108/268 mm	117/104/419 mm	125/119/466 mm	144/144/557 mm	184/184/557 mn
Gewicht (trocken/nass)	1,0/1,6 kg	1,8/2,8 kg	2,8/4,2 kg	4,6/6,9 kg	7,7/12,5 kg
Anschlüsse (Eingang/Ausgang)	G 3/8" oder John Guest 8 mm				
Betriebslage   Einsatz	horizontal und vertikal				
PURITY C Quell ST	Bestellnummer				
Filterkartusche	1002730 (Pack 1) 102831 (Pack 20)	102828 (Pack 1) 102829 (Pack 6)	102826 (Pack 1) 102827 (Pack 3)	1002045 (Pack 1)	1012446 (Pack 1)
Filterkopf 0 %² (G 3/8"   JG 8)	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20)   1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)				
Filterkopf 30 %³ (G 3/8"   JG 8)	1002952 (Pack 1)/297175 (Pack 20)   1002945 (Pack 1)/297174 (Pack 20)				
Filterkopf 0 - 70 %4 (G 3/8"   JG 8)	1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20)   1013636 (Pack 1)/1013633 (Pack 20)				
PURITY C Filterkopfset III 0-70% (Filterkopf G3/8", Rückflussverhinderer, KH-Testkit, Wandhalterung)	1002937 (HINWEIS: Wandhalterung nicht passend für Kartuschengröße 1100)				
Zubehör	Bestellnummer				
Durchfluss-Messgerät BRITA FlowMeter 10 - 100	1033041				
Karbonathärte Testkit	710800				
Rückflussverhinderer (G 3/8"   JG 8)	1000639 (Pack 3)   292069 (Pack 1)				

<sup>1</sup>Die angegebenen Kapazitäten wurden

Anmerkungen

auf Basis der gebräuchlichen Anwendungs- und Maschinenverhältnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualität und/ oder Maschinentyp) kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen.

<sup>2</sup> Für Cooler

- <sup>3</sup> Für Kaffeemaschinen und Vendingautomaten
- <sup>4</sup> Flexibel einsetzbar für alle Anwendungen

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

#### Für mehr Informationen:

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Deutschland Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010 professional@brita.net | www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Schweiz Tel.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231 info-ppd@brita.net | www.brita.ch

### **BRITA Recyclingprogramm**

