

AquaAroma Tank Kartuschen



Für Kaffeemaschinen mit Wassertank

Die Filterkartuschen AquaAroma und AquaAroma Crema reduzieren die Karbonathärte im Trinkwasser und schützen dadurch Kaffee- und Espressomaschinen vor Verkalkung. Das Filtermaterial reduziert geschmacks- und geruchsstörende Inhaltsstoffe wie z. B. Chlor. So wird das Aroma optimiert.

Die Filterkartusche AquaAroma Crema wird an den Ansaugstutzen im Tank angeschlossen und filtert das Wasser bei jedem Tassenbezug.

AquaAroma Filterkartuschen sind für den Einsatz in Kaffeemaschinen mit Tank-in-Tank System (Gravitationsbetrieb) konzipiert.

Ihre Vorteile

- Reduzierte Servicekosten
- Geringere Betriebskosten
- Direktvertrieb durch den Operator
- Einfacher Filtertausch durch den Anwender
- Entkarbonisierung über Aroma-Ring einstellbar – entsprechend lokaler Wasserqualität (nur AquaAroma Crema)
- Konstanter Wasserdruck und Temperatur während des gesamten Brühvorgangs (nur AquaAroma Crema)



BRITA Professional Filter Service App

Die Filter App ist das ideale Service-Modul für Sie. Dieses einzigartige und umfassende Hilfsmittel unterstützt Sie dabei, den richtigen Filtertyp und die richtige Filtergröße für Ihre Anforderungen zu ermitteln. Sie stellt detaillierte Installationsanweisungen für Servicetechniker zur Verfügung, berechnet, wann Kartuschen ersetzt werden müssen und verfügt über eine Vielzahl weiterer innovativer Funktionen.

Kostenlos heruntergeladen bei



Oder unter <https://professional.brita.net/app>

Ungetrübter Kaffeegenuss

AquaAroma

Filterkartusche für den Einsatz in Kaffeemaschinen mit Tank-in-Tank System (Gravitationsbetrieb).



AquaAroma Kartusche einfach in den Trichter des Wassertanks fest eindrücken. Das Wasser wird beim Befüllen des Wassertanks gefiltert.



AquaAroma Crema

Filterkartusche für den Einsatz in Kaffeemaschinen mit integriertem Wassertank (Saugbetrieb).



Mittels Aroma-Ring kann die Filterleistung der AquaAroma Crema optimal an die lokalen Wasserbedingungen angepasst werden. Zur Bestimmung der richtigen Einstellung gemäß



Wasserhärte vor Ort, wird zu jeder Kartusche ein Teststäbchen mitgeliefert. Das Wasser wird für jeden Tassenbezug durch die Kartusche gesaugt und somit für den Brühvorgang gefiltert.

Beide AquaAroma Kartuschen sind für den Einsatz in Kaffeeautomaten mit dafür konzipierten, integrierten oder nachgerüsteten Wassertank-Systemen geeignet. Die Lebensmittelsicherheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.

	AquaAroma			AquaAroma Crema	
Technologie	Entkarbonisierung				
Maße Kartuschenbecher	89,6 mm (Durchmesser Kartuschenbecher)/36,2 mm (Höhe Kartuschenbecher)			42,8/106,9/60,8 mm (B/H/T)	
Wassereingangstemperatur	4 - 30 °C				
Bestellnummer	216000 (Pack 1) 235600 (Pack 6)			101831 (Pack 1) 1001368 (Pack 60)	
Typische Kapazität - unter Berücksichtigung der lokalen Karbonathärte - AquaAroma Crema					
Einstellung Aroma-Ring	Tassen 35 ml	Tassen 130 ml	Tassen 150 ml	Definition	Kapazität ¹
Stufe A	6.300	-	1.470	weiches Wasser	220 l
Stufe B	4.300	-	1.000	mittelhartes Wasser	150 l
Stufe C	2.300	-	540	hartes Wasser	80 l
Typische Kapazität - unter Berücksichtigung der lokalen Karbonathärte - AquaAroma					
	Tassen 35 ml	Tassen 130 ml	Tassen 150 ml	Karbonathärte	Kapazität ¹
	-	1.860	1.610	6 °dH	242 l
	-	1.390	1.210	8 °dH	181 l
	-	1.120	970	10 °dH	145 l
	-	930	810	12 °dH	120 l
	-	800	690	14 °dH	103 l
	-	700	600	16 °dH	90 l
	-	620	540	18 °dH	81 l
Anmerkungen	¹ Die angegebenen Kapazitäten wurden auf Basis der gebräuchlichen Anwendungs- und Maschinenverhältnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualität und/oder Maschinentyp) kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen				

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

Für mehr Informationen:

BRITA SE

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Deutschland
Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net | www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Schweiz
Tel.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch