



SNACKY MAX



SNACKY MAX ist dank seiner Breite von nur 735 mm und der Möglichkeit von bis zu 7 Schubladen, ein Snack-Automat mit minimaler Stellfläche aber maximaler Leistung. Die Höhe der Produktzellen (1267 mm) ermöglicht ebenso die Präsentation hoher Produkte. Das Design, das optimale Größen-/Kapazitätsverhältnis und die Automatenhöhe von 1830 mm erlaubt die Einbindung in Automatenzeilen gemeinsam mit Astro, im Master/Slave Modus, und mit Zenith.

TEMPERATUR

Einheitlich (5°-8°C)
 Unterschiedlich (10°-15°C Snackbereich, 5°-7°C Flaschenbereich) bei einer Umgebungstemperatur von 32°C.

ELEKTRONISCHE STEUERUNG

- 16-Bit-Elektroniksteuerung mit integriertem Flash Eprom
- Automatischer Setup und Auslesung der Statistikdaten per Flash-Applikation oder Up-Key
- Fernüberwachung per GSM-Technik mit speziellem Kit

ZAHLUNGSSYSTEME

Die Zahlungssysteme und Elektronikplatine befinden sich in einem separaten Bereich mit unabhängigem Zugang und Öffnungsauszug für vollständigen Zugriff. Dies ermöglicht Arbeiten in diesem Bereich, ohne die Temperatur im Produktbereich zu beeinflussen. Snacky Max ist vorbereitet für die Installation von Systemen mit BDV und MDB Protokollen sowie Münzprüfern. Folgende Systeme können gleichzeitig im Automaten installiert werden:

- Münzwechsler/Münzprüfer
- Banknotenleser
- Bargeldloses System mit Schlüssel oder Karte

ZUBEHÖR

- Fotozellenkit (serienmäßig)
- 5 Direktwahltasten (serienmäßig)
- Kit für PET-Flaschen
- Kit Wandbefestigungsbuegel
- Kit Zweirichtungsmotoren
- GSM-Kit



Beispiel Konfiguration

FOTOZELLENKIT

Bie nicht erfolgter Abgabe verliert der Kunden nicht sein Guthaben, weil die Spirale erneut versuchen wird, das Produkt abzugeben. Man kann eventuell eine zweite Wahl vornehmen oder das Guthaben wird zurückgeben.

KONFIGURATION

6 Snack-Schubladen
 30 Auswahlen / 446 Produkte

8	8	13	190,5 mm
19	19	15 15 15 15	182,5 mm
13	15	19 19 13 13	165 mm
15	15	13 13 11 11	175 mm
19	19	15 15 15 15	152 mm
8	8	13	192 mm

 Snack

TECHNISCHE DATEN

Höhe	1830 mm*
Breite	735 mm
Tiefe	855 mm
Gesamttiefe bei geöffneter Fronttür	1350 mm
Gewicht	225 Kg
Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	160 W
Maximale Betriebsbedingungen	32°C - 65% U.R.
*+10 - 10 mm	

STROMVERBRAUCH

Für jede Stunde im Standby-Betrieb	266 Wh
Umgebungstemperatur	20°C
Innentemperatur des gekühlten Bereiches	5°C



N&W GLOBAL VENDING GmbH
 Lochfeldstr. 28
 D-76437 Rastatt
 Tel. +49 (0)7222 9550
 Fax +49 (0)7222 955105

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
 Via Roma, 24
 24030 Valbrembo (BG) Italia
 Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606464

www.nwglobalvending.com